



## KÖSTER Crisin Creme

Műszaki adatlap M 278

Stand: 06.10.2015

- Amt. Prüfungsbericht, MFPA, Leipzig - gem. WTA Merkblatt 4-4-04, DFG 95 %

### Oldószermentes gyanta/silan injektálókrém felszálló nedvesség ellen.

#### Tulajdonságok

Hidrofobizáló hatású injektálókrém, oldószermentes, gyanta/silan bázisú, felszálló nedvesség ellen.

KÖSTER Sanierputz 2 schnell und leicht  
KÖSTER Sótároló vakolat E

Art.-Nr. M 665 025  
Art.-Nr. M 668

#### Műszaki adatok

Anyagbázis	gyanta/silan-kombináció
Szín	fehér
Testűrűség	ca. 0,85 g / cm <sup>3</sup>
Szárazanyagtartalom	ca. 85 %
Konzisztencia	pasztaszerű, állékony
Feldolgozási hőmérséklet	+ 5 °C bis + 35 °C

#### Felhasználási terület

Felszálló nedvesség elleni szigetelés nedves falazatokhoz. Minden ásványi építőanyaghoz, kivéve pórusbetont.

#### Feldolgozás

A furatok (14 mm átmérő) ideális esetben a legalsó vízszintes fűgába, a fal vastagságánál 3 cm-el rövidebbre fúrandók, és víznyomással vagy levegővel kitisztítandók. A furattávolság falvastagságtól függetlenül 10 cm.

Ezután a Köster Crisin Creme-t egy 310 ml-es kinyomópisztoly (pl.: Köster kinyomópisztoly) és egy injektálótömlő segítségével a falba juttatjuk. A furatokat közvetlenül ezután Köster KB FIX 5-el lezárjuk.

Az injektálás alacsony nyomású pumpákkal is elvégezhető, ehhez a 10 l-es vödörös kiszerezést tudjuk ajánlani.

#### Szükséglet

Falvastagság: 12 cm: ca.140 ml / fm, 24 cm: ca. 330 ml/ fm, 36 cm: ca. 510 ml/ fm

#### Eszközök tisztítása

Tiszta vízzel.

#### Szállítási forma

M 278 006	6 x 310 ml karton
M 278 010	10 l vödör
M 278 012	12 x 310 ml box
M 278 310	310 ml kartus

#### Tárolás

Szobahőmérsékleten (kb. +20 °C), eredeti lezárt csomagolásban legalább 1 évig tárolható. Megbontás után a 10 l-es vödörben lévő takarófoliával a maradék anyagot teljes felületen le kell takarni.

#### Csatlakozó termékek

KÖSTER KB-FIX 5	Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500	Art.-Nr. M 111
KÖSTER Sanierputz-Glattspachtel	Art.-Nr. M 369 025
KÖSTER Sanierputz 1 grau	Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 weiß	Art.-Nr. M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 schnell	Art.-Nr. M 663 030
KÖSTER Sanierputz 2 leicht	Art.-Nr. M 664 025

A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési eredményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkor épitményrel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték, ami meghatározott körülmények között keletkezett. A műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.